





ANTI HUMIDITE

Peinture étanche anti-infiltration

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Peinture solvantée blanche technique de qualité supérieure, destinée à lutter contre l'humidité des murs en formant une barrière étanche contre les infiltrations d'eau.

S'applique en intérieur comme en extérieur sur les briques, parpaings, bétons, bois, plâtres... dans toutes les pièces de la maison (sous-sol, garage, buanderie, cuisine, salle d'eau, murs séparatifs).

Microporeuse, cette peinture permet à l'humidité de s'échapper et aux supports de s'assécher.

Elle peut être utilisée en finition ou recouverte par tous types de revêtements (peintures, papiers peints sauf vinyliques...).

Permet également de compléter l'étanchéité des bassins.

Préparation des supports :

Rechercher et repérer les causes sévères ou permanentes d'infiltration (fuites, trous, stagnation d'eau, drainage occulté, tuyau d'écoulement cassé).

Gratter, brosser et dépeussier le support.

Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et de moisissures.

Le fond sera solide, dur et cohérent.

Les ciments, enduits ciments et bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage.

Application :

La peinture ANTIHUMIDITE est prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'applique au rouleau ou à la brosse en 2 couches épaisses sur supports secs ou légèrement humides (mais non ruisselants).

Bien diluer la première couche (10 à 15% de White spirit) pour faciliter l'application et favoriser la pénétration de la peinture dans les matériaux poreux.

Après 48 heures, la peinture est recouvrable par toutes peintures microporeuses et revêtements décoratifs (sauf vinyle et plastique)

Ne pas utiliser sur des supports détrempés.

Peinture teintable avec un colorant universel (3% maxi).

Caractéristiques :

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



HUMIDITE

Révision 1
du 24.06.09

NATURE	Peinture à base de résines insaponifiables et de liants acryliques spéciaux.		
DENSITE	1,44 ± 0,01 à 25°C		
VISCOSITE	22 – 25 CF 5 à 25°C		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	2 ème couche
TEMPS DE SECHAGE		2 heures	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	8-25°C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	6 m ² au litre (maxi par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR 10 ou White spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau et rouleau		

Précautions d'emploi :

Recouvrable par des finitions : Après 48 heures
Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute sorte de source d'ignition.
Utiliser dans des zones bien ventilées.

Teintes :

Blanc

Conditionnements :

0,5 L - 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site