



SUPERGLUE 3

- Formule Power Flex

Nomenclature douanière 35061000000L
Pays de fabrication : Irlande



DEFINITION

Super Glue-3 Power Flex est une colle instantanée révolutionnaire. Super puissante, sa formule est enrichie en caoutchouc pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux, et même les matériaux les plus souples ! Flexible, elle résiste aux chocs, aux vibrations et aux torsions. Elle résiste à l'eau et aux conditions extérieures. La nouvelle formule enrichie en caoutchouc de Super Glue-3 Power Flex permet également de reboucher et réparer tous vos gonflables, tuyaux et autres matériaux flexibles. Super Glue-3 Power Flex permet un collage extra-propre grâce à sa formule gel qui ne coule pas.

DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

EXCLUSIF : Comble et répare : ballons, chambres à air, tuyaux d'arrosage (pour optimiser la résistance de ce type de réparation, laisser sécher environ 2h)

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine...
- Plastique, cuir, caoutchouc : joints de caoutchouc, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....
 - Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus...) faire un essai préalable. Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser SG-3 SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser SG-3 DETACH'GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser SG-3 SPECIAL VERRE.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser l'ensemble bouchon/embout jusqu'au blocage naturel. Ne pas forcer.
- Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des surfaces puis essuyer l'embout avant de revisser le bouchon.
- Assembler et presser pendant 20 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

BENEFICES CONSOMMATEURS

| |
|---|
| Formule super puissante |
| Formule enrichie en caoutchouc : résiste aux chocs et aux torsions, colle les matériaux souples |
| Comble et répare |
| Formule gel : extra-propre, ne coule pas |
| Produit irritant : respecter les précautions d'emploi |

PRECAUTIONS D'EMPLOI

| |
|--|
| Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes |
| Conserver hors de la portée des enfants |

SUPERGLUE

Superglue 3

Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant SG 3
DETACH'GLUE

Conservation dans un endroit sec et frais

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 Appel non surtaxé www.toutcoller.com



www.toutcoller.com