



Pattex

Ni Clou Ni Vis

Résiste à l'eau

Cartouche 450g



COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis Résiste à l'eau est une colle sans solvant et sans odeur nouvelle génération pour la fixation instantanée intérieure et extérieure de toutes combinaisons de matériaux : murs, sols et plafonds.

Cette nouvelle technologie garantit une prise initiale et immédiate élevée en simple encollage. De plus, **Ni Clou Ni Vis Résiste à l'eau** résiste à l'humidité.

DESTINATIONS

Supports :

- Bois & dérivés : menuiserie extérieure, plinthes, tasseaux, baguettes...
- PVC Rigide : prises, câbles électrique, profilés
- Carrelage/pierre : dalles, briquettes de parement...
- Élément décoratifs en polyuréthane expansé : fausses poutres, moulures...
- Métaux : profilés métalliques...

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Oter le capuchon
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- Placer la cartouche dans un pistolet mastic
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes. L'adhésion est immédiate.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

CARACTERISTIQUES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Prise immédiate en simple encollage | Mieux que néoprène |
| Temps de prise | 24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux |

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

Pattex®

CONDITIONNEMENT

PATTEX NI Clou NI Vis RESISTE à l'eau existe en format cartouche 450g carton PCB 12 et Box PCB 96

PATTEX

| | CODE HENKEL (IDH) | PCB | EAN UC | EAN UL DE BASE | PRODUIT | | |
|-----------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Dimensions (en m) L x l x H | Poids net (en kg) | Poids brut (en kg) |
| Cartouche | 1495595 | 12 | 3 178 040 486 195 | 3 178 040 960 411 | 0.05 x 0.05 x 0.230 | 0.400 | 0.462 |

| | Carton/Boîte | | | PALETTISATION | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | DIMENSIONS (en m) L x l x H | POIDS NET (en kg) | POIDS BRUT (en kg) | UL PAR COUCHE | Nbre COUCHE PAR PALETTE | TOTAL UL PAR PALETTE | DIMENSIONS PALETTE (en m) L x l x H | POIDS BRUT PALETTE (en kg) |
| Cartouche | 0.216 x 0.166 x 0.246 | 4.800 | 5.673 | 25 | 3 | 75 | 1.2 x 0.8 x 0.882 | 450.768 |

PATTEX NCV Résiste à l'eau PCB 96

IDH: 1502712



| Libellé HENKEL | Conditionnement | IDH | PCB | EAN UC (produit) | EAN UL (colis) | Nom. Douanière |
|----------------------|-----------------|---------|-----|------------------|----------------|----------------|
| NCNV Résiste à l'eau | BOX | 1502712 | 96 | 3178040486195 | 3178041008143 | 35061000 |

| | pdt | Dimensions (en MM) | | | Poids Net (en KG) | Poids Brut (en KG) | Palettisation | | | |
|--|---------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | L | I | H | | | Nbre colis/couche | Nbre couche/palette | Total colis/palette | Total uc/palette |
| | | NCNV Résiste à l'eau BOX | colis | 50 | | | 50 | 230 | 0.400 | 0.462 |
| | palette | 600 | 400 | 1395 | 38.400 | 56.447 | | | | |
| | | 1200 | 800 | 1540 | 153.600 | 250.788 | 4 | 1 | 4 | 384 |

Pattex®