



Pattex

Ni Clou Ni Vis

Démontable

Cartouche 400g



COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis démontable est une colle super puissante à base de polymères hybrides

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur vos murs et autres supports en intérieur et en extérieur.
- Une fois l'objet collé, le principal avantage de cette formule est de pouvoir décoller (à l'aide d'une lame tranchante, cutter ou spatule) votre objet lorsque vous le souhaitez, même plusieurs années plus tard, et cela sans détériorer votre objet ou votre support*.
- Collage sur carrelage, verre, béton, parpaing, brique, pierre, bois, métal, PVC...

Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes, cadres...
- Verre/miroir : étagères, plaques de verres, miroirs, appliques murales...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
- Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...
- *Inadapté sur supports fragiles tels que papiers peints, plâtres. Poncez les peintures.
- Ne convient pas pour les collages de polyéthylène, polypropylène, et PTFE.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint ni peinture (idéal sur carrelage).
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur les bords de l'objet.
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes. L'adhésion est immédiate.
- Laisser un espace d'au moins 2mm entre le support et l'objet pour faciliter le découpage du film de colle
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher le tube après usage
- Décoller en coupant le film de colle avec une spatule ou un autre objet coupant. Gratter, retirer les résidus de colle à l'aide de votre spatule. Si nécessaire, nettoyer avec de l'acétone.

CONDITIONNEMENT

PATTEX Ni Clou Ni Vis DEMONTABLE existe en formats cartouche 400g et tube 100g

CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat 10 secondes (selon le poids de l'objet)	Utilisable en intérieur et extérieur
Position de l'objet réajustable (10 mn maxi)	Permet de réaliser 5m de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 50kg/cm2* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support)	Compense les inégalités du support jusqu'à 8 à 10 mm
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant	Nettoyage avec chiffon sec, puis acétone après séchage.

- Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle

PATTEX
Ni Clou Ni Vis Démontable 400gr PCB 12 (carton)
 IDH UC: 1247358

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex NCNV Démontable cartouche	cartouche	1247358	12	3178040668676	3178040915749	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex NCNV Démontable cartouche	pdt	50	50	230	0.4	0.462				
	colis	216	158	243	4.8	5.671				
	palette	800	1200	1116	480.8	595.55	25	4	100	1200

Pattex®

PATTEX
Ni Clou Ni Vis Démontable 400gr PCB 150 (Rubicube)
 IDH BOX: 1252667



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex NCNV Démontable	Box	1252667	150	3178040668676	3178040919174	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex NCNV Démontable	pd	50	50	230	0.400	0.462				
	colis	600	400	1400	60	81.375				
	palette	1200	800	1545	240	350.000	4	1	4	600