

Rubson Easy System Lisse Facile

Mastic silicone à base aqueuse issu de la technologie Silicotec, garantie 5 ans blancheur



DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité en salle de bain, cuisine, wc...
- Joints d'étanchéité et de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos avec murs, meubles encastrés et surfaces carrelées.
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux : émail, carrelage, verre, grès, faïence, porcelaine, céramique.

MISE EN ŒUVRE

- Eliminer totalement l'ancien joint.
- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Tirer le bouchon rouge. Retirez la languette noire au dos du système (partie rouge).
- Poussez le curseur vers la droite (la poignée s'écarte)
- Pressez la gâchette pour faire sortir le mastic et appliquer.
- Si besoin, Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le bouton de réglage situé sur la gâchette rouge
- Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Pour une finition parfaite, utiliser le cutter & lisseur Rubson.
- Après usage, retirer le ruban adhésif, et pousser le curseur du mastic vers la gauche. Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.

CONDITIONNEMENT

Mon Joint Facile Lisse Facile est disponible en aérosol de 200ml.

CONSERVATION

A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Mastic silicone
Consommation :	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ (2 baignoires + 2 éviers +1 bac de douche)
Temps séchage	10 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section. Dans les pièces humides et peu aérées, le séchage peut être long.
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau.
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Blancheur garantie 5 ans*
- Système exclusif d'applicateur automatique associé à une formule silicone nouvelle génération, ce qui en fait le mastic le plus facile d'utilisation du marché : Un joint parfait en un tour de main !
- Facile à appliquer, facile à lisser.
- Retouche facile à l'eau.
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux : émail, carrelage, verre, grès, faïence, porcelaine, céramique.
- Ne file pas, ne coule pas.
- Nettoyage facile traces de silicone à l'eau.
- Anti-moisissures.

- Sans odeur.
- Reste souple et étanche durablement.
- Peut se peindre (faire un essai préalable).

*La garantie concerne la blancheur du produit uniquement, à l'exclusion du support et/ou toute autre surface. Elle est limitée au remplacement du produit. Toute garantie autre que légale étant exclue. Voir conditions d'applications sur www.rubson.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Easy System

Bain & Cuisine blanc/trans	Résiste aux moisissures, haute adhérence
Blanc Pur	Blancheur longue durée
Lisse Facile	Facile à lisser/se lisse au doigt
Multi-fonctions blanc/trans	Joints fissures et isolation en intérieur et extérieur
Fixation	Tout objet
Murs Fenêtres	Fissures et joints entre maçonnerie et menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2012

HENKEL France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)