

Rubson

Mastic Spécial Extérieur

Mastic issu de la technologie Flextec



DESTINATIONS

Fissures et joints de raccordement murs - sols.

Excellente résistance à la circulation, aux vibrations et à l'immersion

- Joints de dilatation, de raccordement et d'assemblage entre murs et sols.
- Joints et fissures sur dallages, terrasses, balcons.
- Collages souples en menuiserie et électricité.

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre et dégraissé, si nécessaire avec un solvant. Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité

- a) Placer la cartouche dans le Super Pistolet Mastic Rubson. En cas de fissure, élargir, dépoussiérer et humidifier si nécessaire en cas de supports poreux.
- b) Appliquer un cordon de mastic régulier en poussant vers l'avant.
- c) Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié ou avec un doigt mouillé.
- d) Revisser le capuchon sur la canule de la cartouche pour prolonger la conservation du mastic. Nettoyer immédiatement les bavures avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Spécial Extérieur** est disponible en cartouche de 290ml.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage non ouvert stocké dans des conditions normales.

CARACTERISTIQUES

Couleur	blanc et gris
Consistance	Flextec
Consommation :	15 mètres de joint – 5mm de diamètre
Temps séchage	24h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Immédiat avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Peut être peint après séchage.
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries, à l'humidité et au vieillissement, au milieu marin, aux détergents.
- Sans isocyanates, sans odeur.
- Adhérence tous supports, même humides.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des

méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Murs-fenêtres	Fissures murales intérieures et extérieures
Crépi	Réparation – rebouchage de supports recouverts de crépi
Toitures	Raccords, réparations sur toitures et gouttières
Bois	Joint de liaison pour menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON