

Rubson

Mastic Autos-marine

Élastomère silicone mono composant de type acétique



DESTINATIONS

- Etanchéité, collage, réparation, assemblage de la plupart des matériaux utilisés pour autos, caravanes, bateaux.
- Joints de pare-brise, hublots, phares...

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Eliminer l'ancien joint à l'aide d'un cutter et de **Rubson Enlève Joints** (joints silicones).
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**.
- Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l'avant.
- Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié ou avec un doigt mouillé.
- Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

CONDITIONNEMENT

Le Mastic Autos-marine est disponible en cartouche de 310ml.

CONSERVATION

Utiliser dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Translucide
Consistance	Mastic élastomère silicone mono composant de type acétique
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	20min en surface, 24h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Convient sur de nombreux matériaux.
- Reste élastique, étanche et inaltérable.
- Excellente résistance aux UV et aux variations de température.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et

règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics Spécialités

Hautes températures	Jointes et réparations cheminées, barbecues...
Verre Aquarium	Collage, réparation de verre et de tous matériaux vitrifiés
Autos-marine	Collages et réparations autos, caravanes, bateaux
Vitrier	Mastiquer des vitres sur des fenêtres ou des portes
Isolation	Jointes de calfeutrage des portes et fenêtres
Anti fuite	Colmatage de raccords et fissures dans le bois ou métal

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Sully, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON