

Rubson Mastic Bois

Mastic pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques



DESTINATIONS

- Fissures sur bois
- Joints de raccordement.
- Mastiquage de vitres.
- Joints de liaison pour les plinthes, moulures et poutres.
- Joints de dilatation pour toutes les boiseries soumises à de fortes vibrations (escaliers, portes, fenêtres,...).
- Excellente adhérence sur tous supports bois (massifs, contre plaqués, agglomérés), et les supports usuels de la maçonnerie (béton, brique, plâtre,...).

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**
- Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l'avant.
- Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié.
- Après usage, revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Bois** est disponible en cartouche de 310ml.

CONSERVATION

Utiliser dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Chêne, hêtre ou wengé
Consistance	pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	1h en surface, 48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	à l'eau
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Etanche et élastique. Résiste à l'humidité.
- Adhère sur tous les matériaux. N'attaque pas les plastiques.
- Peut se peindre après séchage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nocif pour les organismes aquatiques. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et

fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Murs-fenêtres	Fissures murales intérieures et extérieures
Spécial Extérieur	joints et fissures sur sols, dallages, terrasses, et balcons
Toitures	Raccords, réparations sur toitures et gouttières
Crépi	Joint de liaison pour supports maçonnerie recouverts de crépi

Mise à jour de la fiche technique : Juillet 2011

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

Service consommateurs, N°Cristal 09 69 32 09 30

RUBSON