

Rubson®

Mastic Toitures

Mastic à base de polyoléfines



DESTINATIONS

Joints et fissures, raccords et réparation sur toitures (fibre - ciment), tôle, feutre bitumeux, terrasses non circulables, shingle et gouttières en zinc ou PVC

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, sec et dégraissé.

- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**
- Ouvrir les fissures à l'aide d'un triangle et les dépoussiérer.
- Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l'avant.
- Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié ou avec une spatule mouillée.
- Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Toitures** est disponible en cartouche de 310ml.

CONSERVATION

Utiliser dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Ton pierre et blanc
Consistance	pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	1h en surface, 48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	à l'eau
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Excellente résistance aux intempéries et aux UV.
- Etanchéité immédiate et permanente, même en immersion continue.
- Se lisse facilement

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Inflammable

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Conserver hors de portée des enfants.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – ne pas fumer.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et

fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Murs-fenêtres	Fissures murales intérieures et extérieures
Spécial Extérieur	joints et fissures sur sols, dallages, terrasses, et balcons
Crépi	Joint de liaison pour supports maçonnerie recouverts de crépi
Bois	Joint de liaison pour menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Sully, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON