



Pattex

100% FIXE & JOINTE



COMPOSITION

Mastic de fixation sans solvant. Basée sur la Technologie Flextec de Henkel. (Base de polymère Hybride). Formule cristal. Permet de réaliser des travaux de fixation et de joints de finition.

DESTINATIONS

- Idéale pour la fixation de tous les matériaux*, en intérieur comme en extérieur.
- Assemblage de surfaces poreuses par exemple: le bois, le liège, le béton, le mortier, la pierre, le polystyrène, les meubles.
- Assemblage de surfaces non poreuses telles que le verre**, le miroir***, la céramique, le plastique (par exemple le PVC, le polycarbonate), le métal.
- Permet également de réaliser des joints de finitions transparents sur n'importe quel matériau, en intérieur comme en extérieur.

*Ne convient pas pour le PE, le PP, le PTFE, et le Teflon™

**Sauf verre acrylique

***Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238-5-1 et DIN EN 1036.

MISE EN ŒUVRE

Pour fixer :

Surface de préparation:

Pour assurer une bonne adhésion de la colle, les surfaces doivent être propres et dépourvues de poussière. La formule adhère sur supports secs ou légèrement humides.

Enlevez les polluants, par exemple: la poussière, la graisse, l'huile ou la rouille avec de l'alcool, de l'acétone ou/et du papier de verre.

Vérifier la résistance d'assemblage entre le revêtement et le substrat. Poncez peintures et vernis.

Application:

Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité.

Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur.

Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces

Assemblez les 2 surfaces ensemble et exercer une pression sur les deux surfaces pendant 1 minute. Le maintien est immédiat*. Le séchage et la résistance finale sont atteints après 24h.

Ne pas solliciter le collage pendant le temps de séchage.

PATTEX 100% Colle

*Suivant le volume, poids de l'objet, un étayage peut être nécessaire.

Attention ! Un poids excessif peut engendrer la rupture du support.

Pour joindre :

Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon /joint souhaité.

Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur.

Appliquer régulièrement en poussant sur toute la surface. Lisser le joint à l'aide de votre doigt légèrement humidifié ou avec le cutter/lisseur Rubson (temps de lissage avant formation de peau en surface : 10 à 15 mn). Le séchage et la résistance finale du joint sont atteints après 24h. Après ce délai, votre joint peut se peindre ou recevoir un revêtement type crépi, peinture sol ou tout autre revêtement d'étanchéité.

CONDITIONNEMENT

PATTEX 100% Fixe & Jointe est conditionnée en cartouche transparente de 290g.

CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat	flexible, résiste aux vibrations
Cristal	Permet de réaliser 15m de cordon de colle ou de joint de diamètre 5mm
Résistance finale: Après 24h	Résiste à des températures de -50°C à +80°C
Résiste à l'eau	Temps de séchage 24 h environ
Sans solvant	Nettoyage immédiatement au chiffon sec et/ou à l'eau

Plus d'informations:

100% Fixe & Jointe résiste à l'eau mais n'est pas prévu pour une immersion totale.

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle

NOMENCLATURE DOUANIERE : 35061000

PATTEX
100% Fixe & Jointe PCB 12 (carton)



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex 100% Fixe & Jointe	cartouche 290g	1744302	12	3178040698284	3178041086004	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex 100% Fixe & Jointe	produit	50	50	230	0,29	0,372				
	colis	211	163	240	3,48	4,227				
	palette	800	1200	1344	435	553,668	25	5	125	1500