



# Pattex

## TOUS MATERIAUX

### 290g



#### COMPOSITION

Mastic de fixation sans solvant. Colle à base de polymère haute performance transparente (technologie Flextec).

#### DESTINATIONS

Permet de réaliser tous les collages\* souples dans les conditions les plus extrêmes, **en intérieur comme en extérieur.**

- Permet la fixation d'éléments de grande longueur (plinthes, lambris, baguettes profilées, tasseaux, gouttières...). L'adhérence initiale très élevée permet de rattraper la grande nervosité de ces matériaux.
- Permet la fixation d'éléments de décoration (moultures, rosaces, équerres, dalles, briquettes).
- Convient sur des supports poreux tels que le plâtre, la brique, le bois et sur des supports bloqués tels que le métal, le miroir\*\*, le carrelage, la pierre ou le PVC rigide.
- Convient sur support humide et en extérieur.
- Permet la fixation d'objets de poids élevés (jusqu'à 35kg/cm<sup>2</sup>).

Pour les utilisations intérieures et extérieures.

\*Sauf PE, PP, PTFE et Teflon™

\*\* Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238-5-1 et DIN EN 1036.

#### MISE EN ŒUVRE

##### Surface de préparation:

Pour assurer une bonne adhésion de la colle, les surfaces doivent être propres, dégraissées et dépourvues de poussière. La formule adhère sur supports secs ou humides.

Enlevez les polluants, par exemple: la poussière, la graisse, l'huile ou la rouille avec de l'alcool, de l'acétone ou/et du papier de verre.

Vérifier la résistance d'assemblage entre le revêtement et le substrat.

**Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées** (peintures, enduit, crépi et autres revêtements).

##### Application:

Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité.

Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur

Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces

Assemblez les 2 surfaces ensemble et exercer une pression sur les deux surfaces pendant 5 secondes. Le maintien est immédiat. **Le séchage et la résistance finale sont atteints après 24h à 48h. Ne pas solliciter le collage avant ce délai.**

Lisser l'excès de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.

Attention ! Un poids excessif peut engendrer la rupture du support.

## CONDITIONNEMENT

PATTEX Miroir / Carrelage est conditionnée en cartouche de 290g. Stockage 12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais à l'abri du gel.

## CARACTERISTIQUES

<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Consistance</b>	Pâteux
<b>Densité</b>	Environ 1.60
<b>Consommation</b>	Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12m linéaire environ
<b>Solvant</b>	Non
<b>Temps ouvert</b>	Environ 20mn à +20°C
<b>Temps de prise</b>	Résistance finale après 48h minimum
<b>Résistance à l'humidité</b>	Intérieur, extérieur, supports mouillés
<b>Résistance à l'eau</b>	Oui
<b>Résistance à la température</b>	De -30°C à +90°C
<b>Recouvrabilité toute peinture</b>	Possible après séchage total

### Plus d'informations:

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

**HENKEL France**  
**SERVICE TECHNIQUE**  
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
**Tél : 01 46 84 97 87**  
[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)

**Henkel** Qualité Professionnelle

NOMENCLATURE DOUANIERE : 35061000

PAYS DE FABRICATION : ALLEMAGNE

**Pattex®**

**PATTEX**  
**Tous Matériaux 290g PCB 12 (carton)**



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Tous Matériaux 290g	cartouche 290g	1789251	12	3178041300070	3178041095945	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Tous Matériaux	produit	50	50	230	0.29	0.352				
	colis	211	163	240	4.347	3.48				
	palette	800	1200	1344	435	568.668	25	5	125	1500