



# Pattex REPAIR EXTREME Résist à tout



## DESTINATIONS

- Résist' A Tout est une colle nouvelle génération haute résistance capable de coller tous les matériaux et de résister à toutes les contraintes extérieures. Elle s'appuie sur la technologie « Flextec » qui assure une solidité, une polyvalence et une flexibilité pour une résistance encore plus forte et plus rapide. Sans solvant, elle peut être utilisée par toute la famille pour les réparations ou les collages de petits objets.
- Pour le collage de la plupart des matériaux et objets usuels. Convient particulièrement pour les collages et les réparations en intérieur et extérieur.

## MISE EN ŒUVRE

Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à coller. Appliquer la colle sur l'une des 2 surfaces à encoller. Assembler et presser fortement. Un maintien ou étayage est nécessaire pendant au moins 15 minutes. Le temps de séchage est de 1 heure (ne pas solliciter le collage avant ce délai). La résistance finale est obtenue après 24 heures.

Haut maintien immédiat : appliquer sur une ou plusieurs surfaces de fines couches. Laissez sécher pendant 4-9 minutes. A utiliser comme une colle contact.

Une fois que le produit est collant, appuyez immédiatement et fermement les objets ensemble.

## CONDITIONNEMENT

Tube 8g et tube 20g

## CARACTERISTIQUES

Technologie	Hautes performances Technologie FLEXTEC
Couleur	Translucide
Poids spécifique	1,0g/ml
Comblement	Maximum 5 mm
Température d'application	de 5°C jusqu'à 40°C
Temps ouvert	Environ 5 minutes

**Pattex®**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels  
 au 01 46 84 97 87 ou sur le site [www.sdb.henkel.de](http://www.sdb.henkel.de).



Création de la fiche technique : octobre 2010

**HENKEL France**  
**SERVICE TECHNIQUE**  
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
**Tél : 01 46 84 97 87**  
[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)

**Henkel** Qualité Professionnelle

## PATTEX REPAIR EXTREME



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Repair Extreme / Resist à tout 8g	tube 8g	1476680	12	4015000406642	3178040999152	35061000
Pattex Repair Extreme / Resist à tout 20g	tube 20g	1476712	12	5410091625122	3178040999121	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex Repair Extreme / Résist à tout 8g	pdtd	98	21	165	0,008	0,020				
	colis	140	111	186	0,096	0,314				
	palette	800	1.2	888	21,888	99,822	57	4	228	2736
Pattex Repair Extreme / Résist à tout 20g	pdtd	98	21	165	0,020	0,033				
	colis	140	111	186	0,240	0,464				
	palette	800	1.2	888	54,700	131,242	57	4	228	2736