

Perfax , Décolleur Superpuissant 500ml



COMPOSITION

Perfax Décolleur Surpuissant Special Papiers Peints difficiles est un mélange **concentré** de tensio-actifs en solution aqueuse

UTILISATIONS

Ce produit est spécialement destiné au décollage des papiers-peints collés avec une colle renforcée (papiers vinyles, spéciaux, épais, plastifiés). Il permet également de décoller plusieurs couches de papiers.

● Destinations :

- Convient pour tous les papiers peints, particulièrement vinyles et spéciaux.

● Supports :

- Murs et plafonds.

MISE EN ŒUVRE

- Protéger les sols, portes et les surfaces craignant l'eau.
- Pour les papiers peints vinyles stripper l'enduction vinyles ou gratter préalablement les papiers lessivables vinyles ou métallisés au papier de verre épais pour permettre à la solution d'agir.
- Diluer dans de l'eau 4 bouchons de produit pour 10 l d'eau.
- Appliquer la solution à la brosse ou à l'éponge.
- Laisser agir 5 à 15 minutes puis décoller les lés un par un.
- Répéter cette opération si nécessaire.
- Pour enlever les papiers en couches superposées, procéder couche par couche.

CARACTERISTIQUES

CONSOMMATION :

- 200 m² environ pour 500 ml

CONDITIONNEMENT

Perfax est disponible en Flacon de 500ml.

STOCKAGE

12 mois à l'abri du gel.

OBSERVATIONS

- La marque Perfax est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle Perfax.

- Ne pas avaler.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Stocker à l'abri du gel.
- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2008

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

