



Pattex

Ni Clou Ni Vis

Aérosol 120 g – sans pistolet

Nouveau : Format Malin !



COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse.

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
- Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Une des surfaces doit être poreuse
- A utiliser par temps sec.
- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le bouton de réglage situé sur la gâchette.
- Presser progressivement la gâchette pour faire sortir le produit.
- Appliquer le mastic sous forme de cordon ou de plusieurs plots sur l'une des surfaces à coller.
- Assembler en pressant fortement.
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes. L'adhésion est immédiate.
- Pour les objets lourds, maintenir par étaillage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat 10 secondes	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré ajustable	Permet de réaliser 15m de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 100kg/cm2* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support)	Peut être peint – Compense les inégalités du support jusqu'à 20mm
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant	Nettoyage immédiatement à l'eau

* Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

Pattex®

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle

FICHES TECHNIQUES

PATTEX
PATTEX NCNV MSP 130g PCB 12 NOUVEAU
IDH: 1374229

DESCRIPTIF UC

Libellé HENKEL	IDH	PCB	Code EAN UC	Code EAN Unité Transp.	Dim. (en mm) unité transp L x l x H	Poids net (kg) carton	Poids brut (kg) carton
Pattex NCNV MSP 120g x 12	1374229	12	3 178 046 662 494	3 178 040 961 043	45 x 237 x 213	1,620	3,073

PALETTISATION

Dim. couche (mm) L x l x H	1127 x 800 x 237
Dim. palette (mm) L x l x H	1200 x 800 x 1093
Poids net palette (en kg)	174,960
Poids brut palette (en kg)	356,884
Nombre colis / couche	27
Nombre couches / palette	4
Total colis / palette	108

NOMENCLATURE DOUANIERE : 35061000

PAYS DE FABRICATION : UK

Pattex®