

# Rubson Pure White Easy System

Mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique renforcé de trois fois plus d'antifongiques, qui adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail...) et synthétiques (acrylique...)



## DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité et de raccordement pour lavabos, baignoires, éviers...
- Excellente adhérence sur tous matériaux sanitaires : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre...

## MISE EN ŒUVRE

- Eliminer totalement l'ancien joint.
- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Tirer le bouchon rouge. Retirez la languette noire au dos du système (partie rouge).
- Poussez le curseur vers la droite (la poignée s'écarte)
- Pressez la gâchette pour faire sortir le mastic et appliquer.
- Si besoin, Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le bouton de réglage situé sur la gâchette rouge
- Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Pour une finition parfaite, utiliser le cutter & lisseur Rubson.
- Après usage, retirer le ruban adhésif, et pousser le curseur du mastic vers la gauche. Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.
- Le processus de durcissement libère de l'acide acétique. Stocker dans un endroit frais, sec, et à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENT

**Mon Joint Facile Blanc Pur** est disponible en aérosol de 200ml.

## CONSERVATION

A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

## CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique
Consommation :	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ (2 baignoires + 2 éviers +1 bac de douche)
Temps séchage	10 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section. Dans les pièces humides et peu aérées, le séchage peut être long.
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau.
Etiquetage de danger	non

## Bénéfices Consommateurs

- Système exclusif d'appliqueur automatique pour réaliser un joint parfait en un tour de main
- Blancheur longue durée garantie
- Étanche
- Élasticité Exceptionnelle: 500%
- Anti-Moisissures, Aspect brillant, reste blanc durablement, Résistant aux détergents
- Facile à lisser

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

### Xi - irritant

Contient 4.5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3 one. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Le processus de durcissement libère de l'acide acétique.

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

**Élimination des déchets :** Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

## LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Easy System

<b>Bain &amp; Cuisine blanc/trans</b>	Résiste aux moisissures, haute adhérence
<b>Blanc Pur</b>	Blancheur longue durée
<b>Lisse Facile</b>	Facile à lisser/se lisse au doigt
<b>Multi-fonctions blanc/trans</b>	Jointes fissures et isolation en intérieur et extérieur
<b>Fixation</b>	Tout objet
<b>Murs Fenêtres</b>	Fissures et joints entre maçonnerie et menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2012

### HENKEL France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

**RUBSON**