


LAQUE DECOR

Multi support

Destination	Dilution & nettoyage	Certification	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Laque haut satin lisse, destinée à la décoration et rénovation de tous les objets, meubles, bibelots et menuiseries.

S'applique en intérieur ou extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs etc.

Excellent résistance aux chocs et aux rayures et grande durabilité.

La peinture offre un fort pouvoir couvrant avec des teintes très lumineuses.

Cette peinture possède la certification européenne " NORME JOUET EN 71.3 " pour son respect des normes d'hygiène et santé et concernant la protection des enfants par l'absence de migration de certains éléments dangereux.

Préparation des supports :

La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.

Le support sera parfaitement sec.

Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application.

La peinture s'applique au pinceau sur support préparé.

Prévoir deux couches pour les supports extérieurs.

Sur supports bruts, préférez appliquer 2 couches pour une protection optimale

Les deux autres couches de finitions seront appliquées sans dilution.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie.

Caractéristiques :

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



LOISIRS CREATIFS

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 24.06.09

NATURE	A base de résines alkydes et acryliques		
DENSITE	1,06 à 1,15 ± 0,01 à 25°C selon teintes		
VISCOSITE	18 à 21 poises à 25°C selon teintes		
ASPECT	Haut satin		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure 30	6 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25°C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau		

Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 48 heures
Tenir hors de portée des enfants.
Craint le gel au stockage

Teintes :

Noir, Blanc, Vert jardin, Gris clair, Rouge coquelicot, Bleu breton, Pourpre, Galet, Jaune soleil, Vert foret, Abricot, Fushia, Bleu azur, Gentiane, Vert anis, Chocolat, Bleu nuit, Emeraude, Ombre , Bouton d'or, Pomme, Mandarine

Conditionnements :

60 ml

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site