

Rubson

Easy System Murs-Fenêtres

Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques



DESTINATIONS

- Fissures murales et joints de raccordement entre maçonnerie et menuiserie (porte, fenêtres), intérieur et extérieur.
- Convient sur la plupart des matériaux : béton, plâtre, ciment, aluminium, faïence, verre, inox, plastique (sous réserve d'essais).

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, dégraissé et sec.
- Tirer le bouchon rouge. Retirez la languette noire au dos du système (partie rouge).
- Poussez le curseur vers la droite (la poignée s'écarte)
- Pressez la gâchette pour faire sortir le mastic et appliquer.
- Si besoin, délimitez la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utilisez le bouton de réglage situé sur la gâchette rouge
- Pressez la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Pour une finition parfaite, utilisez le cutter & lisseur Rubson.
- Nettoyez immédiatement les bavures avec un chiffon humide.
- Laissez sécher 1 heure minimum.
- Après usage, poussez le curseur du mastic vers la gauche. Pour une meilleure conservation, retirez, lavez et repositionnez la canule avant de remettre le bouchon rouge.

CONDITIONNEMENT

Mon Joint Facile Murs-Fenêtres est disponible en aérosol de 200ml.

CONSERVATION

12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture. Tenir à l'abri du gel

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation :	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ
Temps séchage	10 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section.
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Système exclusif d'appliqueur automatique pour réaliser un joint parfait en un tour de main
- Reste souple et étanche durablement.
- Facile à lisser.
- Excellente résistance aux intempéries, variations de températures, UV et vieillissement.
- Elasticité supérieure longue durée.
- Formule acrylique. Peut être peint (faire des essais au préalable) après séchage avec tous types de peinture ou crépi.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Easy System

Mon Joint Facile Bain & Cuisine	Joints sanitaires
Mon Joint Facile Lisse Facile	Joints sanitaires, facile à lisser
Mon Joint Facile Blanc Pur	Joints sanitaires, blancheur longue durée
Mon Joint Facile Multi-fonctions	Jointe, rebouche, isole
Mon Joint Facile Fixation	Fixation tous supports
Mon Joint Facile Speed douche 2h après	Joints sanitaires, séchage en 2h

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2012

Henkel France S.A.

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

RUBSON