

DESTRUCTEUR DE ROUILLE L'EFFICACE

Traitement du fer

Destination	Dilution & nettoyage	Matériel d'application

Définition :

Destructeur de rouille, destiné à éliminer la rouille, calamine, oxydation par transformation chimique. Indispensable avant application d'une peinture.
S'utilise sur de nombreux supports (fers, tôles, aciers, et autres métaux ferreux) et prépare également l'accrochage des peintures sur la rouille ou galvanisé.
Son utilisation évite des brossages, décapages et ponçages fastidieux.

Préparation des supports :

Les surfaces seront débarrassées des particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage ou sablage.

Application :

Formule concentrée, diluable à l'eau :

- Rouille légère : 0,5L de destructeur + 1,5L d'eau = 10 m²
- Rouille généralisée, galva neuf ou ancien : 0,5L de destructeur + 0,5L d'eau = 5 m²
- S'applique facilement à la brosse ou au pinceau, sur des supports débarrassés de rouilles friables (brosse métallique).
- Utiliser la solution au pinceau, au balai ou à la brosse et laisser agir 24 heures.
- Rincer à l'eau abondamment, puis laisser sécher avant toute mise en peinture.
- Recouvrir impérativement par un primaire anti-rouille ou une peinture adaptée dans les 48 h.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SPECIALITES FER

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 13.03.09

Caractéristiques :

NATURE	Destructeur de rouille, à base de tensio actifs et d'acide phosphorique
DENSITE	1,08 ± 0,01 à 25°C
PH	1,6
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30°C, humidité maxi : 65%
RENDEMENT	10 à 20 m ² par litre selon la dilution et l'oxydation
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, brosse ou balai

Précautions d'emploi :

Utiliser dans des conditions normales de température et d'emballage, le produit reste stable au cours du temps.
Ne pas appliquer par temps de pluie ou en plein soleil.
Porter des gants et des lunettes de protection.
Craint le gel au stockage.

Conditionnements :

1 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site