



## SPECIALE TOITURES

### Peinture de rénovation pour toitures anciennes

Destination	Matériaux	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
				

#### Définition :

Peinture satinée polyvalente, destinée à l'embellissement et à la protection des toitures anciennes. S'applique idéalement sur tuiles, tôles, métal, zinc, bois, fibro ciment et matériaux poreux. Microporeuse, elle laisse respirer la toiture, ce qui évite la condensation et l'humidité intérieure. Antirouille, elle peut rénover les anciennes tôles métalliques, charpentes, piquets etc ...

#### Préparation des supports :

La mise en peinture d'une toiture se fait en respectant parfaitement les indications. Les supports seront parfaitement secs et propres à l'application (séchage plusieurs jours après pluie, lavage et traitement). Les supports seront brossés et dépolissés, grattés éventuellement pour supprimer les particules ou anciennes peintures non adhérentes. Les fonds anciens, poudreux, dégradés ou désagrégés seront traités avec notre FIXATEUR TOITURE. Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec nos produits antimousse. Béton lisse et neufs : Nettoyage avec une solution acide adaptée afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle. Les adjuvants et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Par simple essai, si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un sablage complet suivi d'un essai d'accrochage. En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué. Sur ardoises plates préteintées et tuiles bétons, appliquer également le fixateur durcissant en 1 ère couche. Les rouilles et l'oxydation seront brossées et traitées avec nos destructeurs de rouille L'EFFICACE ou LE RENOVATEUR. En cas de rouilles développées, un sablage peut s'avérer nécessaire (nous demander conseil). S'applique directement sur galva ancien non rouillé et sur galva neuf ou récent, prévoir notre sous couche galva.

#### Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant usage. S'applique au pinceau, rouleau, brosse ou pistolet airless en 2 couches minimum (Bien diluer la 1 ère couche à 10 - 15 % de diluant universel CR10 ou White spirit). Ne pas diluer les autres couches de finitions. Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne. Le support devra être bien sec (3 jours après lavage, sans pluie).

#### Caractéristiques :

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 12.03.09

<b>NATURE</b>	A base de résines glycérophtaliques spéciales et d'inhibiteurs de corrosion.		
<b>DENSITE</b>	1,18 ± 0,03 à 25°C selon teintes		
<b>VISCOSITE</b>	6 – 9 CF 4 à 25°		
<b>ASPECT</b>	Satin		
<b>ODEUR</b>	Solvant	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		6 heures	12 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-25 °C, humidité maxi : 65%		
<b>RENDEMENT</b>	6 à 8 M <sup>2</sup> au litre (par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant universel CR10 ou White Spirit		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Pinceau, brosse, rouleau ou pistolet Airless		

## Précautions d'emploi :

Sec et dur 24 heures après la dernière couche.  
Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition  
Utiliser dans des zones bien ventilées.

## Teintes :

Rouge, Rouge brun, Ardoise, Vert, Brun, Gris clair, Bleu nuit

## Conditionnements :

2,5 L - 10 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site