



# FICHE TECHNIQUE

Nom du produit:     *APPRÊT BELTON*

Références:        1 323 502

Avantages du produit:   *Permet la mise d'apprêter tous types d'objets en bois, métal, pierre, verre, etc.*

*Séchage rapide.*

*Application facile et rapide.*

*Gaz propulseur sans CFC.*

*Produit exempt de métaux lourds ( Plomb, Cadmium,...)*

*Produit à base de résines alkyde.*

Temps de séchage:

*Hors poussière:   après 20 minutes*

*Manipulable:       après 90 minutes*

*Sec à coeur:        après 12 heures*

Recouvrable: *Avec le même produit sans limite de temps.*

*Avec toutes les peintures Belton sans limite de temps.*

*Ne pas appliquer sur des peintures synthétiques.*

Application: *2 couches croisées environ 40 à 50 microns.*

***AUTO-K-HERPE S.A.S. 100 Route de Forbach 57350 SPICHEREN  
TEL: 03.87.85.30.64 | FAX: 03.87.87.37.10 | EMAIL: autokherpe@kwasny.fr***

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles  
et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.