

PATCH de RÉPARATION

Gros trous

Pour réparer rapidement et solidement les gros trous



Intérieur / Extérieur

Evite le remplissage des gros trous

Adhésif : pose facile

2 gestes suffisent : coller puis recouvrir d'une mince couche d'enduit

Armé de métal : résultat très solide

S'utilise avec un tube d'enduit 3 en 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Intérieur / Extérieur**
- **Supports** : murs et plafonds bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, mortiers, ciment, parpaings
- **Dimensions** : plaque de 10 cm x 10 cm
- **Pose** : adhésif
- **Recouvrement** : enduit 3 en 1 en poudre ou en pâte
- **Niveau de finition** : soigné

Conseils techniques TOUPRET

Pour une réparation discrète, déborder très largement (au moins de 5 à 7 cm) autour du Patch lors de l'application de l'enduit afin de répartir la charge.

Ne pas appliquer directement sur papier-peint. Avant la pose, découper le papier-peint à dimension de la grille et bien nettoyer les résidus de colle sur le support.

| Désignation produit | P.CB | Palettisation | | Gencod |
|---|------|---------------|-------|-------------------|
| | | Composition | Poids | |
| 1 Patch de Réparation Gros Trous 10 cm x 10 cm | 12 | - | - | 3 178 315 400 109 |