



Bande à joint papier

Usages


- Bande papier pour plaque de plâtre à épiderme cartonnée et bords amincis

Caractéristiques techniques

- Papier poncé et perforé
- Pré-plierage central
 - Distance maximum par rapport à l'axe : +/- 1.6 mm
- Perforation électrique
 - 200 à 600 trous par mètre

Dimensions

- Longueur : 150 m – 0/+5%
23 m - 0/+5%
- Largeur : 51 mm +/- 1 mm
- Epaisseur : 0.215 mm +/- 0.008 mm
- Grammage : 138 g/m² +/- 4%
- Résistance à la rupture : > 4 N/mm (suivant NF EN 13963)
- Stabilité dimensionnelle : < 0.4 % (suivant NF EN 13963 ; sens machine)
< 2.5 % (suivant NF EN 13963, sens travers)



Mise en œuvre et documents normatifs à consulter

- Norme NF EN 13963 – Matériaux de jointoiment pour plaques de plâtre
- D.T.U. 25.41 – Travaux de bâtiment – Ouvrages en plaque de parement en plâtre, plaques à face cartonnées

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art.